

**021H6163****Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C212-EZD, Broj ploča: 202**

Maks. radni tlak [bar]: 30, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

**PRODUCT DETAILS**

<b>Bruto težina</b>	161.05 Kilogram
<b>Neto težina</b>	133 Kilogram
<b>Volumen</b>	226.64 Liter
<b>EAN</b>	5702424262891
<b>Type</b>	MPHE C212-EZD
<b>Product group</b>	Izmjenjivači topline
<b>Product Name Description</b>	Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
<b>Application</b>	Rashladnik
<b>Br. modela</b>	212
<b>Broj ploča</b>	202
<b>China RoHS compliance</b>	Yes
<b>Contains batteries</b>	No
<b>EU RoHS compliance</b>	Yes
<b>EU RoHS exemption clause</b>	No
<b>Funkcija</b>	Isparivač
<b>In scope of WEEE</b>	No
<b>Količina po obliku pakiranja</b>	1 pc
<b>Legura za lemljenje</b>	Tvrdo lemljenje bakra
<b>Maks. radni tlak [bar]</b>	30 bar
<b>Maks. radni tlak [psi]</b>	435 psi
<b>Materijal ploče</b>	AISI 316L
<b>Napomena o funkciji</b>	S distributerom
<b>Oblik ambalaže</b>	Pojedinačno pakiranje
<b>Odobrenje</b>	AS CRN EAC KRAIA PED RoHS UA UL
<b>Oprema</b>	Stud;Feet;Lift;Flange
<b>Oznaka vrste</b>	C212-EZD
<b>Plate material no.</b>	AISI 316L
<b>Projektni raspon temperature [°C] [maks.]</b>	200 °C
<b>Projektni raspon temperature [°C] [min.]</b>	-196 °C

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

## PRODUCT DETAILS

Projektni raspon temperature [°F] [maks.]	320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]	-390 °F
Radne tvari	R134a R22 R407C R513A R1233zd(E) R1234yf R245fa R404A R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R515B R1234ze R454A
Raspon vel. priklj. Q1	Null
Raspon vel. priklj. Q2	Null
Raspon vel. priklj. Q3	H1"1/8
Raspon vel. priklj. Q4	H2"1/2
Raspon vel. priklj. Q5	H1"1/8
Raspon vel. priklj. Q6	H2"1/2
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH	No
UL evaluated	Yes
Uzorak ploče	Z
Vel. priklj. H1	H3"1/8D
Vel. priklj. H2	H3"1/8D
Vel. priklj. H3	Null
Vel. priklj. H4	Null
Vel. priklj. H5	Null
Vel. priklj. H6	Null
Vrsta priklj. H1	Lemni priključak
Vrsta priklj. H2	Lemni priključak
Vrsta priklj. H3	Null
Vrsta priklj. H4	Null
Vrsta priklj. H5	Null
Vrsta priklj. H6	Null
Vrsta priklj. Q1	Null
Vrsta priklj. Q2	Null
Vrsta priklj. Q3	Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4	Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5	Lemni priključak
Vrsta priklj. Q6	Lemni priključak



[For Documents, Software, Visuals and more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store](#) 